



10	ボンベカバー		20	リサイクルシール		諸 元	用途	業務用
9	安全栓		19	所有者ラベル			区別	加圧用
8	薬剤サイホン管		18	ラベル			型式番号	消第23~224号
7	ガスサイホン管		17	割りピン(車輪)			消火能力単位	A-10・B-20・C
6	押し金具		16	座金(車輪)			使用温度範囲	-30℃~+40℃
5	封板孔アケ矢		15	車輪			放射時間	約36秒(於20℃)
4	上ボタンパッキン	Oリング G70	14	開閉ノズルAss'y	ノズル径 φ7.0		放射距離	6~10m(於20℃)
3	上ボタン	口金M78×2.0	13	ホースAss'y	長さ 1.7m		耐圧試験圧力値	3.3MPa
2	起動装置 Ass'y		12	ボンベパッキン			総質量	約42.5kg
1	容器 Ass'y	高さ 677	11	加圧用ガス容器	CO <sub>2</sub> + N <sub>2</sub> 370g <sup>Ⓢ</sup>			
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考			

名称	大型 粉末(ABC) 消火器 20kg エコピーナス		検 証	検 証	作 成	呼称	ME50C
	株式会社 <b>モリタ防災テック</b>		津田	碓井	山口		図番
			画法: 三角法 尺度: 1/4				