

## 仕様明細書

仕様	諸元	名称	強化液(中性)消火器 6.0L
		用途	業務用
		区別	蓄圧式
		型式(品番)	MGT6C
		型式番号	消第23~279号
		総質量	約11.1kg
		全高×全幅	約660mm×約210mm
	容器	材質及び板厚	SPHC t=1.2mm
		外径×高さ	φ155mm×約556mm
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容積	8.9L
		耐圧試験圧力値	2.0MPa(水圧)
	バルブ	材質及び構造	C3771BE(クロムメッキ処理)・開閉式
	キャップ	材質	C3771BE(クロムメッキ処理)
	ノズル	材質	A6061 他
		構造	φ2.6mm霧状放射ノズル
	ホース	内径×長さ	φ9.5mm×460mm
		材質	合成ゴム
	指示 圧力計	仕様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)
		使用圧力範囲	7.0~9.8×10 <sup>-1</sup> MPa
消火 薬剤	型式番号	薬第22~6号	
	主成分	フッ素系界面活性剤(淡黄色液体)	
	PH・比重・凝固点 (於20℃)	PH:7.60 比重:1.185 凝固点:-20.5℃以下	
	薬剤容量(質量)	6.0L(7.11kg)	
性能	能力単位	A-3・B-5・C	
	放射時間	約67秒(於20℃)	
	放射距離	6~8m(於20℃)	
	使用温度範囲	-20℃~+40℃	
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))	
使用 方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.安全栓を引き抜く。</li> <li>2.ホースをはずし火元に向ける。</li> <li>3.レバーを強くにぎる。</li> </ol>		