



本体容器の塗装色
 シャンパンゴールド MHKE1CX エメラルドグリーン MHKE1CG
 アラチナシルバー MHKE1CS ルビーレッド MHKE1CR

10	安全栓					諸 元	用途	住宅用
9	指示圧力計	SUS製ブルドン管					区別	蓄圧式
8	薬剤サイホン管	PP					型式番号	消第23~386号
7	バルブ	SUS303					適応火災	普通火災・天ぷら油火災 ストーブ火災・電気火災
6	把手	灰色塗装					使用温度範囲	-20℃~+40℃
5	起動レバーピン		15	リサイクルシール			放射時間	約12秒(於20℃)
4	起動レバー	灰色塗装	14	OKマーク			放射距離	4~6m(於20℃)
3	パッキン	合成ゴム	13	ラベル			薬剤(容)量	1.0L(1.18kg)
2	起動装置 Ass'y	C3771BE	12	ノズル	ノズル口径 φ2.5		総質量	約2.2kg
1	容器 Ass'y	上記	11	安全栓封印				
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考
名称	強化液(中性)消火器 1L キッチンアイ			検証	検証	作成	呼称	MHKE1C
	株式会社 モリタ防災テック			津田	碓井	山口	図番	A067-1110
				画法: 三角法	尺度: 1/3			