


住宅用下方放出型自動消火装置

kiritutu

霧筒

RBW3SSK

可動式ブース



多様化する社会のニーズに対応
ビジネスブース向け
住宅用下方放出型自動消火装置



住宅用下方放出型自動消火装置	
霧筒	RBW3SSK
本体希望小売価格（税抜） ※リサイクルシール代 別途	オープン価格

日本製



住宅防火安心マーク
住宅防火対策推進協議会が
推奨する商品に表記される
住宅防火安心マークです。

POINT

1 水の4倍の消火性能

水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。

3 省スペースで簡単設置

コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。

推奨設置対象物

- ・ビジネスブース
- ・駅構内
- ・オフィス、シェアオフィス
- ・喫煙スペース
- などの可動式ブース

RBW3SSK

評定番号	評2020-010号
使用温度範囲	0°C~40°C
放射時間	約12秒
感知方式	易融性金属型
作動温度	72°C
防護面積	3m ²
消防薬剤	第三種浸潤剤等入り水 3L
総質量	約8kg
外形寸法※ (約/mm)	238×670×142
特長	A

※固定用バンド・ノズルカバーを含む

A リサイクルシールA … 小型ABC粉末消火器、住宅用消火器、小型BC粉末消火器、強化液消火器、二酸化炭素消火器ほか

※掲載商品は予告なく仕様・その他を変更する場合がありますのでご了承ください。 ※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。 ※リサイクルシール代別途。

2 こだわりのデザイン

本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。

4 人にも環境にも優しい

人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。

点検

ゲージの針が
緑色の部分に
あれば正常です。

○ 正常



✗ 不良



スプリンクラーや自動火災報知器の設置が免除されます

下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。

- ① ブースの床面積が3m²以下
- ② 天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること
- ③ 外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること
- ④ 点検による適切な維持管理がされていること
- ⑤ 火気設備が使用されないこと
- ⑥ 宿泊を目的としていないこと
- ⑦ 仮眠を伴う恐れのないことなど*

* 仮眠を伴う恐れがあっても、運動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されている場合は、霧筒を設置することでスプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。

新品用「消火器リサイクルシール」が貼付されています

「消火器リサイクルシール」が目印。
廃棄時に費用がかかりません。



消火器の安全な回収とリサイクルのため、廃棄にはリサイクルシールが必要です。2010年1月1日以降に製造された消火器にはリサイクルシールが貼られており、リサイクル費用※がかかりません。

※リサイクル費用とは、消火器を解体・選別・リサイクルする費用です。
回収のための収集運搬・保管費用は含まれておりません。

人と地球のいのちを守る

MORITA
モリタ宮田工業 株式会社

本社：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目5番7号 TOC有明ウエストタワー19階

www.moritamiyata.com

お問い合わせは、お客様相談室へ

0467-85-1210

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00
(土・日・祝日は休み)

ご用命は