



(奥行き寸法:約155)
 取付金具を含む質量
 約7.2kg

仕 様	
型式番号	消①第23～103号
消 火 薬 剤	粉末(ABC) 3.5kg
使用圧力範囲	0.7～0.98 MPa
放 射 時 間	約 17 秒 (20℃)
放 射 距 離	3 ～ 7 m
使用温度範囲	-30 ～ +40 °C
耐圧試験圧力値	2.0 MPa
能 力 単 位	A-3、B-7、C
総 質 量	約6.2kg(取付金具を除く)

1 3	消火器リサイクルシール	PE	1
1 2	グラケット	SPC	1
1 1	ノズル	PA	1
1 0	ホーン	ABS	1
9	銘板	PE	1
8	サイホン	PVC	1
7	指示圧力計		1
6	安全栓	PP/SUS	1
5	レバー	SPC	1
4	ハンドル	SPC	1
3	ホース	NBR	1
2	バルブケース	A5056B	1
1	本体容器	SPC	1
番号	名称	材質	個数

名称 粉末(ABC) 3.5kg (自動車用) (蓄圧式、鉄製)

注：リサイクルシール貼付位置

銘板右側面に沿って(0～1mmを許容)、天辺を合わせ消火器リサイクルシール
 (Aケループ)を貼付する。

年月日	2011.4.12	尺	Free	型	UEV10MC
承認	検図	係	製図	式	
合村	上野	沼田	沼田	株式会社 モリタユージ	