

仕様明細書

| | | | |
|---------------------|---|---|------------------------------|
| 仕様 | 諸元 | 名称 | 自動車用 粉末(ABC)消火器 3.5kg |
| | | 用途 | 業務用 |
| | | 区別 | 蓄圧式 |
| | | 型式(品番) | UEV10MC |
| | | 型式番号 | 消(自)第23～103号 |
| | | 総質量 | 約6.2kg(取付金具を除く) |
| | | 全高×全幅 | 約520mm×約220mm |
| | 容器 | 材質及び板厚 | SPCC t=1.4mm |
| | | 外径×高さ | 135mm×約410mm |
| | | 接合方法 | 炭酸ガスアーク突き合せ溶接 |
| | | 容積 | 5.0L |
| | | 耐圧試験圧力値 | 2.0MPa(水圧) |
| | バルブ | 材質及び構造 | SUS304(合成ゴム焼付けモールド加工) |
| | キャップ | 材質 | ADC12 |
| | ノズル | 材質 | ナイロン樹脂 |
| | | 口径 | 4.8mm |
| | | 構造 | 開放式 |
| | ホース | 内径×長さ | 9.5mm×250mm |
| | | 材質 | 合成ゴム |
| | 指示圧力計 | 仕様 | 鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS) |
| | | 使用圧力範囲 | 7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa |
| | その他 | ブラケットセット同梱 (取付けボルト/ナット M6×20×4個) | |
| 消火薬剤 | 型式番号 | 薬第18～4号 | |
| | 主成分 | リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用) | |
| | 粒度 | 180μm以下 | |
| | 薬剤質量 | 3.5kg | |
| 性能 | 能力単位 | A-3・B-7・C | |
| | 放射時間 | 約17秒(於20) | |
| | 放射距離 | 3～7m(於20) | |
| | 使用温度範囲 | -30 ～+40 | |
| 防錆 | 塗装方法 | 内外面共パーカーライジング後、粉体塗装 | |
| | 塗料 | 内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6)) | |
| 使用方法 | <ol style="list-style-type: none"> 1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。 | | |
| 株式会社 モリタユージー | | | |