



注：リサイクルシール貼付位置  
 銘板右側面に沿って(0~1mmを許容)、天辺を合わせ消火器リサイクルシール  
 (Aゲルマ)を貼付する。

仕 様	
型式番号	消①第23~104号
消 火 薬 剤	粉末(ABC) 6.0kg
使用圧力範囲	0.7 ~ 0.98 MPa
放 射 時 間	約 18 秒 (20℃)
放 射 距 離	4 ~ 8 m
使用温度範囲	-30 ~ +40 °C
耐圧試験圧力値	2.0 MPa
能 力 単 位	A-5、B-12、C
総 質 量	約9.9kg(取付金具を除く)

1 3	消火器リサイクルシール	PE	1
1 2	グラケット	SPC	1
1 1	ノズル	PA	1
1 0	ホーン	ABS	1
9	銘板	PE	1
8	サイホン	PVC	1
7	指示圧力計		1
6	安全栓	PP/SUS	1
5	レバー	SPC	1
4	ハンドル	SPC	1
3	ホース	NBR	1
2	バルブケース	A5056B	1
1	本体容器	SPC	1
番号	名称	材質	個数

名称 粉末(ABC) 6.0kg (自動車用) (蓄圧式、鉄製)

年月日	2011. 4. 12	尺 度	Free	型 式	UEV20MC
承認	検 図	係	製 図	株式会社 モリタユージ	
合村	上野	沼田	沼田		