

## 仕様明細書

仕様	諸元	名称	自動車用 粉末(ABC)消火器 6.0kg
		用途	業務用
		区別	蓄圧式
		型式(品番)	UEV20MC
		型式番号	消(自)第23～104号
		総質量	約9.9kg(取付金具を除く)
		全高×全幅	約600mm×約220mm
	容器	材質及び板厚	SPCC t=1.6mm
		外径×高さ	157mm×約485mm
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容積	8.1L
		耐圧試験圧力値	2.0MPa(水圧)
	バルブ	材質及び構造	SUS304(合成ゴム焼付けモールド加工)
	キャップ	材質	ADC12
	ノズル	材質	ナイロン樹脂
		口径	6.0mm
		構造	開放式
	ホース	内径×長さ	9.5mm×350mm
		材質	合成ゴム
	指示圧力計	仕様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)
		使用圧力範囲	7.0～9.8×10 <sup>-1</sup> MPa
		その他	ブラケットセット同梱(取付けボルト/ナット M6×20×4個)
	消火薬剤	型式番号	薬第18～4号
主成分		リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)	
粒度		180μm以下	
薬剤質量		6.0kg	
性能	能力単位	A-5・B-12・C	
	放射時間	約18秒(於20 )	
	放射距離	4～8m(於20 )	
	使用温度範囲	-30～+40	
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似(5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似(7.5R3/6))	
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>安全栓を引き抜く。</li> <li>ホースをはずし火元に向ける。</li> <li>レバーを強くにぎる。</li> </ol>		
株式会社 <b>モリタユージー</b>			