

## 仕様明細書

仕様	諸元	名称	自動車用 粉末(ABC)消火器 1.8kg
		用途	業務用
		区別	蓄圧式
		型式(品番)	UV6MC
		型式番号	消(自)第23～131号
		総質量	約3.1kg
		全高×全幅	約400mm×約170mm
	容器	材質及び板厚	SPCD t=1.2mm
		外径×高さ	φ96.4mm×約315mm
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容積	1.96L
		耐圧試験圧力値	2.0MPa(水圧)
	バルブ	材質及び構造	SUS304(合成ゴム焼付けモールド加工)
	キャップ	材質	AC4C(バルブホルダー一体型)
	ノズル	材質	ナイロン樹脂
		口径	φ3.8mm
	ホース	構造	開放式
		内径×長さ	φ9.5mm×240mm
	指示 圧力計	材質	合成ゴム
		仕様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)
		使用圧力範囲	7.0～9.8×10 <sup>-1</sup> MPa
その他		ブラケットセット同梱 (取付けボルト/ナット M6×20×4個)	
消火薬剤	型式番号	薬第18～4号	
	主成分	リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)	
	粒度	180μm以下	
	薬剤質量	1.8kg	
性能	能力単位	A-1・B-3・C	
	放射時間	約14秒(於20℃)	
	放射距離	4～6m(於20℃)	
	使用温度範囲	-30℃～+40℃	
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))	
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>安全栓を引き抜く。</li> <li>ホースをはずし火元に向ける。</li> <li>レバーを強くにぎる。</li> </ol>		
株式会社 <b>モリタユージー</b>			