

仕 様 明 細 書				
仕 器 様	諸 元	名 称		粉末(ABC)消火器 3.0kg ネオ・ピックス
		用 途		業務用
		区 別		蓄圧式
		型式(品番)		UVM10C
		型式番号		消第23～123号
		総 質 量		約5.1kg
		全高×全幅		約455mm×約200mm
	容 器	材質及び板厚		SPHC t=1.2mm
		外径×高さ		φ127mm×約352mm
		接合方法		炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容 積		3.58L
		耐圧試験圧力値		2.0MPa(水压)
	バルブ	材質及び構造		A6061FD・開閉式
	キャップ	材 質		ADC12
	ノズル	材 質		ポリブチレン
		口 径		φ5.7mm
		構 造		開放式
	ホース	内径×長さ		φ8.0mm×310mm
材 質		合成ゴム		
指示 圧力計	仕 様		鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)	
	使用圧力範囲		7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa	
消 火 薬 剤	型式番号		薬第18～4号	
	主 成 分		リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)	
	粒 度		180μm以下	
	薬剤質量		3.0kg	
性 能	能力単位		A・3・B・7・C	
	放射時間		約15秒(於20℃)	
	放射距離		3～6m(於20℃)	
	使用温度範囲		-30℃～+40℃	
防 錆	塗装方法		内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗 料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14))		
		外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))		
使 用 方 法	1.安全栓を引き抜く。			
	2.ホースをはずし火元に向ける。			
	3.レバーを強くにぎる。			
株式会社モリタユージー				