

仕 様 明 細 書			
仕 様	諸 元	名 称	粉末(ABC)消火器 3.5kg エコ・ピックス
		用 途	業務用
		区 別	蓄圧式
		型式(品番)	UVM10LC
		型式番号	消第23～217号
		総 質 量	約5.9kg
		全高×全幅	約530mm×約200mm
		エコマーク認定番号	第04127008号
	容 器	材質及び板厚	SPHC t=1.2mm
		外径×高さ	φ127mm×約425mm
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容 積	4.45L
		耐圧試験圧力値	2.0MPa(水压)
	バルブ	材質及び構造	A6061FD・開閉式
	キャップ	材 質	ADC12
	ノズル	材 質	ポリブチレン
		口 径	φ5.7mm
		構 造	開放式
	ホース	内径×長さ	φ8.0mm×310mm
		材 質	合成ゴム
	指示 圧力計	仕 様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)
		使用圧力範囲	7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa
消 火 薬 剤	型式番号	薬第59～1号	
	主 成 分	リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)	
	粒 度	180μm以下	
	薬剤質量	3.5kg	
性 能	能力単位	A・3・B・7・C	
	放射時間	約16秒(於20)	
	放射距離	4～6m(於20)	
	使用温度範囲	-30 ～+40	
防 錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗 料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14))	
		外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))	
使 用 方 法	1.安全栓を引き抜く。		
	2.ホースをはずし火元に向ける。		
	3.レバーを強くにぎる。		
株式会社モリタユージー			