

仕様明細書

仕 様	諸 元	名 称	蓄圧式 粉末ABC消火器 1.5kg
		型式(品番)	UVM4C
		型式番号	消第23～122号
		総 質 量	2.8kg
		全高×全幅	約470mm×約210mm
	容 器	材質及び板厚	SPCD t=1.2mm
		外径×高さ	φ 96.4mm×約315mm
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容 積	1.96L
		試験圧力値	2.0MPa(水圧)
	バルブ	材質及び構造	AC4C・開閉式
	キャップ	材 質	-
	ノズル	材 質	PA樹脂
		口 径	φ 3.0mm
		構 造	開放式
ホース	内径×長さ	φ 9.5mm×240mm	
	材 質	合成ゴム	
指示 圧力計	仕 様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)	
	使用圧力範囲	0.7 ～ 0.98 MPa	
	その他	フックセット同梱 (TPネジ 4×16×2個)	
消 火 薬 剤	型式番号	薬第18～ 4号	
	主 成 分	リン酸アンモニウム	
	粒 度	180 μ m以下	
	薬剤質量	1.5kg	
性 能	能力単位	A-1・B-3・C	
	放射時間	約 14 秒(於20℃)	
	放射距離	4 ～ 6m(於20℃)	
	使用温度範囲	-30℃～+40℃	
防 錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗 料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))	
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> 1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。 		