

## 仕様明細書

仕様	諸元	名称	粉末(ABC)消火器 2.0kg エコ・ピンクス
		用途	業務用
		区別	蓄圧式
		型式(品番)	UVM6C
		型式番号	消第23～216号
		総質量	約3.6kg
		全高×全幅	約470mm×約210mm
		エコマーク認定番号	第04127008号
	容器	材質及び板厚	SPHC t=1.2mm
		外径×高さ	97.4mm×約380mm
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容積	2.36L
		耐圧試験圧力値	2.0MPa(水圧)
	バルブ	材質及び構造	A6061FD・開閉式
	キャップ	材質	-
ノズル	材質	ポリカーボネート樹脂	
	口径	3.7mm単孔、ノズルホーン一体式	
	構造	開放式	
ホース	内径×長さ	8.0mm×270mm	
	材質	合成ゴム	
指示 圧力計	仕様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)	
	使用圧力範囲	7.0～9.8×10 <sup>-1</sup> MPa	
	その他	フックセット同梱 (TPネジ 4×16×2個)	
消火薬剤	型式番号	薬第18～4号	
	主成分	リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)	
	粒度	180μm以下	
	薬剤質量	2.0kg	
性能	能力単位	A-2・B-3・C	
	放射時間	約16秒(於20 )	
	放射距離	4～7m(於20 )	
	使用温度範囲	-30 ～+40	
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))	
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>安全栓を引き抜く。</li> <li>ホースをはずし火元に向ける。</li> <li>レバーを強くにぎる。</li> </ol>		
株式会社 <b>モリタユージー</b>			