

| 仕 様 明 細 書           |                                 |                                       |                           |                              |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 仕<br>様              | 諸<br>元                          | 名 称                                   |                           | 大型車載蓄圧式 粉末(ABC)消火器 50型       |
|                     |                                 | 用 途                                   |                           | 業務用                          |
|                     |                                 | 区 別                                   |                           | 蓄圧式                          |
|                     |                                 | 型式(品番)                                |                           | UWM50C                       |
|                     |                                 | 型式番号                                  |                           | 消第23～169号                    |
|                     |                                 | 総 質 量                                 |                           | 約38.6kg                      |
|                     |                                 | 全高×全幅                                 |                           | 約940mm×約348mm                |
|                     | 容<br>器                          | 材質及び板厚                                |                           | SPCD t=2.3mm                 |
|                     |                                 | 外径×高さ                                 |                           | φ 243mm×約940mm               |
|                     |                                 | 接合方法                                  |                           | 炭酸ガスアーク突き合せ溶接                |
|                     |                                 | 容 積                                   |                           | 29.8L                        |
|                     |                                 | 試験圧力値                                 |                           | 2.0MPa(水圧)                   |
|                     | バルブ                             | 材質及び構造                                |                           | SUS304(合成ゴム焼付けモールド加工)・開閉式    |
|                     | キャップ                            | 材 質                                   |                           | AC4C                         |
|                     | ノズル                             | 材 質                                   |                           | C3602B                       |
|                     |                                 | 口 径                                   |                           | φ 7.3mm                      |
|                     |                                 | 構 造                                   |                           | 開閉式                          |
|                     | ホース                             | 内径×長さ                                 |                           | φ 13.0mm×1500mm              |
|                     |                                 | 材 質                                   |                           | 合成ゴム                         |
|                     | 指示<br>圧力計                       | 仕 様                                   |                           | 鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)鑑圧14～1号    |
|                     |                                 | 使用圧力範囲                                |                           | 7.0～9.8×10 <sup>-1</sup> MPa |
| 消<br>火<br>薬<br>剤    | 型式番号                            |                                       | 薬第18～ 4号                  |                              |
|                     | 主 成 分                           |                                       | リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用) |                              |
|                     | 粒 度                             |                                       | 180μm以下                   |                              |
|                     | 薬剤質量                            |                                       | 20kg                      |                              |
| 性<br>能              | 能力単位                            |                                       | A-10・B-20・C               |                              |
|                     | 放射時間                            |                                       | 約40秒(於20℃)                |                              |
|                     | 放射距離                            |                                       | 5～10m(於20℃)               |                              |
|                     | 使用温度範囲                          |                                       | -30℃～+40℃                 |                              |
| 防<br>錆              | 塗装方法                            |                                       | 内外面共パーカーライジング後、粉体塗装       |                              |
|                     | 塗 料                             | 内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14))    |                           |                              |
|                     |                                 | 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6)) |                           |                              |
| 使<br>用<br>方<br>法    | 1.安全ピンを引き抜き、ハンドルレバーを矢印の方向に倒します。 |                                       |                           |                              |
|                     | 2.ノズルを火元に向けます。                  |                                       |                           |                              |
|                     | 3.ノズルレバーをにぎると放射します。             |                                       |                           |                              |
| 株式会社 <b>モリタユージー</b> |                                 |                                       |                           |                              |