

仕様明細書

仕様	諸元	名称	粉末(ABC)消火器 3.0kg ハイパーキングアンスル	
		用途	業務用	
		区別	加圧式	
		型式(品番)	CA10EHD	
		型式番号	消第23~166号	
		総質量	約5.6kg	
		全高×全幅	約482mm×約210mm	
		エコマーク認定番号	第04127002号	
	容器	材質及び板厚	SPCC t=1.2mm	
		外径×高さ	127mm×約378mm	
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接	
		容 積	3.93L	
		耐圧試験圧力値	2.45MPa(水圧)	
	加圧用 ガス容 器	バルブ	材質及び構造	ADC-12・開放式
		キャップ	材 質	ADC-12(赤色塗装)
		ノズル	材 質	ポリプロピレン樹脂
			構 造	5.0mm単孔、ノズルホーン一体式(密栓付)
		ホース	内径×長さ	9.5mm×340mm
			材 質	合成ゴム
		内容積及びガス量	内容積及びガス量	95ml, CO ₂ +N ₂ 60g(サイホン管付き) (TW約270g)
外径×高さ			40mm×131mm	
材 質	SPCE			
容器記号	C60 ⊕ N(鑑定合格品)			
消火薬剤	型式番号	薬第59~1号		
	主成分	リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)		
	粒 度	180 μm以下		
	薬剤質量	3.0kg		
性能	能力単位	A-3・B-7・C		
	放射時間	約14秒(於20)		
	放射距離	4~6m(於20)		
	使用温度範囲	-30 ~ +40		
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装		
	塗 料	内面: エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面: ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))		
使用方法	1.安全栓を引き抜く。			
	2.ホースをはずし火元に向ける。			
	3.レバーを強くにぎる。			
宮田工業株式会社				