

仕様明細書

諸元	名称	粉末(ABC)消火器 3.5kg ハイパーキングアンスル		
	用途	業務用		
	区別	加圧式		
	型式(品番)	CA10EHDD		
	型式番号	消第23~118号		
	総質量	約6.3kg		
	全高×全幅	約514mm×約210mm		
	エコマーク認定番号	第04127002号		
	容器	材質及び板厚	SPHC t=1.2mm	
		外径×高さ	127mm×約408mm	
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接	
		容 積	4.28L	
		耐圧試験圧力値	3.1MPa(水圧)	
	仕様	バルブ	材質及び構造	ADC-12・開閉式
		キャップ	材 質	ADC-12
ノズル		材 質	ポリプロピレン樹脂	
		構 造	5.0mm単孔、ノズルホーン一体式(密栓付)	
ホース		内径×長さ	9.5mm×340mm	
		材 質	合成ゴム	
加圧用 ガス容 器		内容積及びガス量	95ml, CO ₂ +N ₂ 60g(サイホン管付き) (TW約280g)	
		外径×高さ	40mm×131mm	
	材 質	SPCE		
	容器記号	C60(㊟)N(鑑定合格品)		
消火薬剤	型式番号	薬第59~1号		
	主成分	リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)		
	粒 度	180μm以下		
	薬剤質量	3.5kg		
性能	能力単位	A-3・B-7・C		
	放射時間	約17秒(於20)		
	放射距離	4~6m(於20)		
	使用温度範囲	-30 ~ +40		
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装		
	塗 料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))		
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。 			

宮田工業株式会社