

## 仕様明細書

仕様	諸元	名称	大型 粉末消火器 70kg エコ・アンスル
		用途	業務用
		区別	加圧式
		型式(品番)	CA200EWD
		型式番号	消第23～384号
		総質量	約166kg
		全高×全幅	約1285mm×約625mm
		エコマーク認定番号	第04127002号
	容器	材質及び板厚	SPHC t=4.5mm
		外径×高さ	φ 359mm×約1096mm(ハンドル除く)
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容 積	93.5L
		耐圧試験圧力値	3.25MPa(水圧)
	キャップ	材 質	ADC-12
	ノズル	材 質	C3604 他
		構 造	φ 16mm 単孔ノズル, 開閉バルブ式
	ホース	内径×長さ	φ 19mm×15m
		材 質	合成ゴム
	加圧用 ガス容 器	内容積及びガス量	6.7L, N <sub>2</sub> 1005L
		外径×高さ	φ 140mm×680mm
材 質		マンガン鋼	
適合法令		高压ガス保安法に適合	
消火薬 剤	型式番号	薬第59～ 1号	
	主 成 分	リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)	
	粒 度	180 μ m以下	
	薬剤質量	70kg	
性 能	能力単位	A-10・B-20・C	
	放射時間	約42秒(於20℃)	
	放射距離	7～14m(於20℃)	
	使用温度範囲	-30℃～+40℃	
防 錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、合成樹脂塗料焼付け仕上げ	
	塗 料	内面:メラミン樹脂塗料(黒色) 外面:メラミン樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))	
使 用 方 法	<p>1.消火器を垂直にたて、ホースを伸ばす。</p> <p>2.窒素ガス容器のバルブ(黄)及びガス導入バルブ(緑)を全開する。</p> <p>3.ノズルを開け、薬剤を放射する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消火器は立てて使用してください。</li> <li>・炎の根元を左右に掃くようにノズルを動かして消火する。</li> </ul>		
<b>宮田工業株式会社</b>			