

## 仕様明細書

諸元	名 称	粉末 (ABC) 消火器	
	型 式 ( 品 番 )	CA-20HG型 Hiper King Ansul Gold	
	型 式 番 号	消第 5~24号	
	総 質 量	約 11.5 kg	
	全 高 × 全 巾	約 597mm × 約 240mm	
	容 器	材 質 及 び 板 厚	SPCC t=1.6mm
		外 径 × 高 さ	φ155mm × 483mm
		接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接
		容 積	7.6 L
	仕 様	試 験 圧 力 値	3.5 MPa (水圧)
バルブ		材質及び構造	ADC-12・開閉式
キャップ		材 質	ADC-12
ノズル		材 質	A2011 (ホーン: 硬質ポリエチレン樹脂)
		構 造	φ7.0mm単孔 (密栓式)
ホース		内 径 × 長 さ	φ13mm × 460mm
		材 質	天然ゴム
加 圧 用 ガ ス 容 器		内 容 積 及 び ガ ス 量	0.24 L, CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 126 g (サイフォン管付き)
		外 径 × 高 さ	φ51mm × 190mm
		材 質	本体SWRCH15A, 封板C1220-R
	鑑 定 型 式 番 号	鑑容第4~1号 (容器記号 CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 126g <sup>㊟</sup> ) 高圧ガス保安法の規定に適合	
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第59~1号	
	粒 度	180μm以下	
	主 成 分	リン酸アンモニウム	
	薬 剤 質 量	6.0 kg	
性 能	能 力 単 位	A-5, B-12, C	
	放 射 時 間	約 15 秒 (於 20℃)	
	放 射 距 離	6~9 m (於 20℃)	
防 錆	使 用 温 度 範 囲	-30℃~+40℃	
	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗 料	内面: エポキシ樹脂塗料 (ブラウン、10R 3.5/7.5) 外面: ポリエステル樹脂塗料 (レッド、7.5R 4/14)	
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安全栓を引き抜く。</li> <li>2. ホースをはずし火元に向ける。</li> <li>3. レバーを強くにぎる。</li> </ol>		