

仕様明細書

仕様	諸元	名称	粉末(ABC)消火器 1.2kg エコ・アンスル		
		用途	業務用		
		区別	加圧式		
		型式(品番)	CA4ED		
		型式番号	消第23～164号		
		総質量	約2.45kg		
		全高×全幅	約380mm×約200mm		
		エコマーク認定番号	第04127002号		
	容器	材質及び板厚	SPCE t=1.0mm		
		外径×高さ	85mm×約284mm		
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接		
		容 積	1.37L		
		耐圧試験圧力値	3.65MPa(水圧)		
	加圧用 ガス容 器	バルブ	材質及び構造	ADC-12・開放式	
		キャップ	材 質	ADC-12(赤色塗装)	
		ノズル	材 質	ポリカボネート樹脂	
			構 造	2.9mm単孔、ノズルホーン一体式	
		ホース	内径×長さ	8.0mm×240mm	
			材 質	合成ゴム	
		内容積及びガス量	内容積及びガス量	50ml,CO ₂ 30g (TW約149g)	
外径×高さ			30mm×119mm		
材 質	SPCE				
容器記号	B30(鑑定合格品)				
消火薬剤	型式番号	薬第59～1号			
	主成分	リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)			
	粒 度	180μm以下			
	薬剤質量	1.2kg			
性能	能力単位	A-1・B-3・C			
	放射時間	約14秒(於20)			
	放射距離	2～5m(於20)			
	使用温度範囲	-20 ～+40			
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装			
	塗 料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))			
使用方法	1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。				
宮田工業株式会社					