

仕様明細書

仕様	諸元	名称	大型 加圧式 粉末消火器 20kg ハイパーキングアンスル
		型式(品番)	CA50EHWD
		型式番号	消第23～210号
		総質量	約42.5kg
		全高×全幅	約905mm×約367mm
		エコマーク認定番号	第04127002号
	容器	材質及び板厚	SPHC t=3.2mm
		外径×高さ	236.4mm×約677mm(ハンドル除く)
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容 積	22.9L
		耐圧試験圧力値	3.3MPa(水圧)
	キャップ	材 質	ADC-12
	ノズル	材 質	ADC-12
		構 造	7.0mm 単孔ノズル 把握開閉式
	ホース	内径×長さ	13mm×1700mm
		材 質	合成ゴム
	加圧用 ガス容 器	内容積及びガス量	0.7L、CO ₂ +N ₂ 370g(サイフォン管付)
		外径×高さ	76mm×約275mm
		適合法令	高圧ガス保安法に適合
消火薬剤	型式番号	薬第59～1号	
	主 成 分	リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)	
	粒 度	180 μ m以下	
	薬剤質量	20kg	
性 能	能力単位	A-10・B-20・C	
	放射時間	約36秒(於20)	
	放射距離	6～10m(於20)	
	使用温度範囲	-30 ～+40	
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗 料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))	
使用 方法	<ol style="list-style-type: none"> 1.安全栓を引き抜く。 2.押し金具を強く押す。 3.ノズルレバーを握り、薬剤を放射する。 <ul style="list-style-type: none"> ・放射中は消火器を倒さないこと。 ・炎の根元を左右に掃くようにノズルを動かして消火する。 		