

仕 様 明 細 書

仕 様	諸 元	品 名	粉末 (ABC) 大型消火器
		型 式 (品 番)	CA-50HGW型 Hiper King Ansul Gold
		型 式 番 号	消第5~18号
		総 質 量	約 42 kg
		全 高 × 全 幅	約 905mm × 約 367mm
	容 器	材 質 及 び 板 厚	SPHC t=3.2mm
		外 径 × 高 さ	φ 236.4mm × 700mm
		接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接
		容 積	22.9L
		試 験 圧 力 値	3.3MPa (水圧)
	キャップ	材 質	ADC-12
	ノズル	材 質	ADC-12他
		構 造	φ 7mm 単孔ノズル, 把握開閉式
	ホース	内 径 × 長 さ	φ 13mm × 1700mm
		材 質	合成ゴム
加ガ 圧ス 用容 器	内容積及びガス量	0.7L, CO ₂ +N ₂ 370g (サイフォン管付き)	
	外 径 × 高 さ	φ 76.3mm × 275mm	
	材 質	マンガン鋼, 封板C1220-R	
	鑑定型式番号	鑑容第4~2号 (容器記号 CO ₂ +N ₂ 370g (サ)) 高圧ガス保安法の規定に適合	
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第59~1号	
	粒 度	180μm以下	
	主 成 分	リン酸アンモニウム	
	薬 剤 質 量	20 kg	
性 能	能 力 単 位	A-10, B-20, C	
	放 射 時 間	約36秒 (於20℃)	
	放 射 距 離	6~10m (於20℃)	
	使用温度範囲	-30℃~+40℃	
防 錆	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、合成樹脂塗料焼付け仕上げ	
	塗 料	内面:メラミン樹脂塗料 (黒色) 外面:メラミン樹脂塗料 (赤色、7.5R 4/14、底部黒色W塗装)	
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全栓を引き抜く。 2. 押し金具を強く押す。 3. ノズルレバーをにぎり、薬剤を放射する。 		
宮田工業株式会社			