

仕 様 明 細 書

仕 様	諸元	品 名	大型 粉末 (K) 消火器 100型		
		型 式 (品 番)	CK100WD型		
		型 式 番 号	消第23~443号		
		総 質 量	約 91 kg		
		全 高 × 全 幅	約1096mm×約485mm		
	容 器	材 質 及 び 板 厚	SPHC t=3.2mm		
		外 径 × 高 さ	φ290mm×約890mm (ハンドル除く)		
		接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接		
		容 積	48.5L		
		試 験 圧 力 値	3.45MPa (水圧)		
	機 構	キャップ	材 質	ADC-12	
		ノズル	材 質	ADC-12他	
			構 造	φ8.5mm単孔ノズル, 把握開閉式	
		ホース	内 径 × 長 さ	φ13mm×10m	
			材 質	合成ゴム	
加 圧 用 ガ ス 容 器		内容積及びガス量	3.4L, N ₂ 510L		
		外 径 × 高 さ	φ102mm×655mm		
		材 質	マンガン鋼		
	高圧ガス保安法の規定に適合				
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第39~30号			
	粒 度	180μm以下			
	主 成 分	重炭酸カリウム			
	薬 剤 質 量	40kg			
性 能	能 力 単 位	B-20, C			
	放 射 時 間	約60秒 (於20℃)			
	放 射 距 離	6~12m (於20℃)			
	使用温度範囲	-30℃~+40℃			
防 錆	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、合成樹脂塗料焼付け仕上げ			
	塗 料	内面：メラミン樹脂塗料 (黒色) 外面：メラミン樹脂塗料 (赤色、E07-30L 近似 (7.5R3/6))			
使用 方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消火器を垂直にたて、ホースを伸ばす。 2. 窒素ガス容器のバルブ (黄) 及びガス導入バルブ (緑) を全開する。 3. ノズルレバーをにぎり、薬剤を放射する。 <ul style="list-style-type: none"> ・放射中は消火器を倒さないこと ・炎の根元を左右に掃くようにノズルを動かして消火する。 				
宮田工業株式会社					