

仕様明細書

仕様	諸元	名称	大型 粉末(K)消火器 70kg	
		用途	業務用	
		区別	加圧式	
		型式(品番)	CK200WD	
		型式番号	消第23～444号	
		総質量	約166kg	
		全高×全幅	約1285mm×約625mm	
	容器	材質及び板厚	SPHC t=4.5mm	
		外径×高さ	φ 359mm×約1096mm(ハンドル除く)	
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接	
		容 積	93.5L	
		耐圧試験圧力値	3.25MPa(水圧)	
	キャップ	材 質	ADC-12	
	ノズル	材 質	C3604 他	
構 造		φ 16mm 単孔ノズル, 開閉バルブ式		
ホース	内径×長さ	φ 19mm×15m		
	材 質	合成ゴム		
加圧用 ガス容 器	内容積及びガス量	6.7L, N ₂ 1005L		
	外径×高さ	φ 140mm×680mm		
	材 質	マンガン鋼		
	適合法令	高圧ガス保安法に適合		
消火薬剤	型式番号	薬第39～30号		
	主成分	重炭酸カリウム		
	粒 度	180 μ m以下		
	薬剤質量	70kg		
性能	能力単位	B-20・C		
	放射時間	約42秒(於20℃)		
	放射距離	7～14m(於20℃)		
	使用温度範囲	-30℃～+40℃		
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、合成樹脂塗料焼付け仕上げ		
	塗 料	内面:メラミン樹脂塗料(黒色)		
		外面:メラミン樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))		
使用方法	<p>1.消火器を垂直にたて、ホースを伸ばす。</p> <p>2.窒素ガス容器のバルブ(黄)及びガス導入バルブ(緑)を全開する。</p> <p>3.ノズルを開け、薬剤を放射する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消火器は立てて使用してください。 ・炎の根元を左右に掃くようにノズルを動かして消火する。 			
宮田工業株式会社				