

仕様明細書

仕様	諸元	名称	粉末(K)消火器 6.5kg	
		用途	業務用	
		区別	加圧式	
		型式(品番)	CK20HGD	
		型式番号	消第23~302号	
		総質量	約12.0kg	
		全高×全幅	約595mm×約240mm	
	容器	材質及び板厚	SPHC t=1.6mm	
		外径×高さ	φ 155mm×約483mm	
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接	
		容 積	7.6L	
		耐圧試験圧力値	3.1MPa(水圧)	
	加圧用 ガス容 器	バルブ	材質及び構造	ADC-12・開閉式
		キャップ	材 質	ADC-12
		ノズル	材 質	A2011, (ホーン:硬質ポリエチレン樹脂)
			構 造	φ 7.0mm単孔(密栓付)
		ホース	内径×長さ	φ 13mm×460mm
			材 質	合成ゴム
		加圧用 ガス容 器	内容積及びガス量	0.24L, CO ₂ + N ₂ 126g(サイフォン管付き)
			外径×高さ	φ 51mm×約190mm
材 質	本体SWRCH15A, 封板C1220-R			
容器記号	CO ₂ + N ₂ 126g(㊤) (鑑定合格品)			
消火 薬剤	型式番号	葉第39~30号		
	主成分	重炭酸カリウム		
	粒 度	180 μ m以下		
	薬剤質量	6.5kg		
性 能	能力単位	B-14・C		
	放射時間	約17秒(於20℃)		
	放射距離	5~8m(於20℃)		
	使用温度範囲	-30℃~+40℃		
防 錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装		
	塗 料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))		
使用 方法	<ol style="list-style-type: none"> 1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。 			

宮田工業株式会社