

仕様明細書

仕様	諸元	名称	大型 加圧式 粉末(K)消火器 20kg ハイパーキングアンスル
		型式(品番)	CK50HGWD
		型式番号	消第23～303号
		総質量	約42.5kg
		全高×全幅	約905mm×約367mm
	容器	材質及び板厚	SPHC t=3.2mm
		外径×高さ	236.4mm×約677mm(ハンドル除く)
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容積	22.9L
		耐圧試験圧力値	2.8MPa(水圧)
	キャップ	材質	ADC-12
	ノズル	材質	ADC-12
		構造	7.0mm 単孔ノズル 把握開閉式
	ホース	内径×長さ	13mm×1700mm
		材質	合成ゴム
加圧用 ガス容器	内容積及びガス量	0.7L、CO ₂ +N ₂ 370g(サイフォン管付)	
	外径×高さ	76mm×約275mm	
	適合法令	高圧ガス保安法に適合	
消火薬剤	型式番号	薬第39～30号	
	主成分	重炭酸カリウム	
	粒度	180μm以下	
	薬剤質量	20kg	
性能	能力単位	B-20・C	
	放射時間	約40秒(於20)	
	放射距離	6～10m(於20)	
	使用温度範囲	-30 ～+40	
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗料	内面:メラミン樹脂塗料(黒色) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))	
使用方法	<p>1.安全栓を引き抜く。</p> <p>2.押し金具を強く押す。</p> <p>3.ノズルレバーを握り、薬剤を放射する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放射中は消火器を倒さないこと。 ・炎の根元を左右に掃くようにノズルを動かして消火する。 		

宮田工業株式会社