

## 仕様明細書

諸元	名 称	強化液(中性)1.0L消火器 キッチンアイ
	用 途	住宅用
	区 別	蓄圧式
	型式(品番)	HKE1D
	型式番号	消第23~383号
	総 質 量	約2.2kg
	全高×全幅	約376mm×約146mm
仕様	材質及び板厚	SPCE t=1.0mm
	外径×高さ	φ85mm×約287mm
	接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
	容 積	1.36L
	耐圧試験圧力値	2.0MPa(水圧)
バルブ	材質及び構造	C3771B・開閉式
キャップ	材 質	-
ノズル	材 質	ポリプロピレン樹脂
	口 径	φ2.5mm
	構 造	開放式
ホース	内径×長さ	-
	材 質	-
指示 圧力計	仕 様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)
	使用圧力範囲	7.0~9.8×10 <sup>-1</sup> MPa
消火薬剤	型式番号	薬第20~ 1号
	主 成 分	酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤
	pH/比重/凝固点 (於20℃)	pH:7.2 比重:1.175 凝固点:-20.5℃
	薬剤質量	1.0L(1.18kg)
性能	適応火災	普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
	放射時間	約12秒(於20℃)
	放射距離	4~6m(於20℃)
	使用温度範囲	-20℃~+40℃
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、合成樹脂塗料焼付け仕上げ
	塗 料	内面:エポキシ樹脂塗料(赤錆色、10R 3.5/7.5) 外面:アクリル樹脂塗料 HKE1DX シャンパンゴールド HKE1DG エメラルドグリーン HKE1DS プラチナシルバー HKE1DR ルビーレッド
	1.安全栓を引き抜く。 2.ノズルを火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。	
	火元から3m以上離れてから放射を開始してください。	