

仕様明細書

仕様	諸元	名称	粉末(ABC)消火器 3.5kg エコ・アンスル
		用途	業務用
		区別	蓄圧式
		型式(品番)	SA10EDD
		型式番号	消第23～212号
		総質量	約5.9kg
		全高×全幅	約530mm×約200mm
		エコマーク認定番号	第04127003号
	容器	材質及び板厚	SPHC t=1.2mm
		外径×高さ	127mm×約425mm
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容積	4.45L
		耐圧試験圧力値	2.0MPa(水圧)
	バルブ	材質及び構造	A6061FD・開閉式
	キャップ	材質	ADC12
ノズル	材質	ポリブチレン	
	口径	5.7mm	
	構造	開放式	
ホース	内径×長さ	8.0mm×310mm	
	材質	合成ゴム	
指示 圧力計	仕様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)	
	使用圧力範囲	7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa	
消火薬剤	型式番号	薬第59～1号	
	主成分	リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)	
	粒度	180μm以下	
	薬剤質量	3.5kg	
性能	能力単位	A-3・B-7・C	
	放射時間	約16秒(於20)	
	放射距離	4～6m(於20)	
	使用温度範囲	-30～+40	
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14))	
		外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))	
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 安全栓を引き抜く。 ホースをはずし火元に向ける。 レバーを強くにぎる。 		
宮田工業株式会社			