

## 仕様明細書

仕様	諸元	名称	粉末(ABC)消火器 6.0kg アルテシモ
		用途	業務用
		区別	蓄圧式
		型式(品番)	SA20EAL
		型式番号	消第25～20号
		総質量	約8.1kg
		全高×全幅	約570mm×約240mm
		エコマーク認定番号	第10127012号
	容器	材質及び板厚	A3003 t=1.6mm
		外径×高さ	φ160mm×約449mm
		接合方法	(管胴口金一体成型)
		容積	7.2L
		耐圧試験圧力値	1.6MPa(水圧)
	バルブ	材質及び構造	ADC12・開閉式
	キャップ	材質	ADC12
	ノズル	材質	A2011, ABS樹脂一体型
		口径	φ7.5mm単孔、ノズルホーン一体式
		構造	開放式
	ホース	内径×長さ	φ9.5mm×380mm
		材質	合成ゴム
指示 圧力計	仕様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)	
	使用圧力範囲	7.0～9.8×10 <sup>-1</sup> MPa	
消火薬剤	型式番号	薬第59～1号	
	主成分	リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)	
	粒度	180μm以下	
	薬剤質量	6.0kg	
性能	能力単位	A-5・B-12・C	
	放射時間	約17秒(於20℃)	
	放射距離	5～8m(於20℃)	
	使用温度範囲	-30℃～+40℃	
防錆	塗装方法	脱脂・洗浄後、粉体塗装	
	塗料	外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、カラークリアー)	
使用方法	<p>1.安全栓を引き抜く。</p> <p>2.ホースをはずし火元に向ける。</p> <p>3.レバーを強くにぎる。</p>		
<b>宮田工業株式会社</b>			