

仕様明細書

仕様	諸元	名称	大型 蓄圧式 粉末(ABC)消火器 20kg エコ・アンスル50型
		用途	業務用
		区別	蓄圧式
		型式(品番)	SA50EWD
		型式番号	消第24～51号
		総質量	約39kg
		全高×全幅	約940mm×約380mm
		エコマーク認定番号	第10127012号
	容器	材質及び板厚	SPDC t=2.3mm
		外径×高さ	243mm×約940mm
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容積	29.8L
		耐圧試験圧力値	2.0MPa(水圧)
	バルブ	材質及び構造	SUS304
	キャップ	材質	AC4C
ノズル	材質	C3602B	
	口径	7.3mm	
	構造	開閉式	
ホース	内径×長さ	13mm×1500mm	
	材質	合成ゴム	
指示 圧力計	仕様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)	
	使用圧力範囲	0.7～0.98 MPa	
消火薬剤	型式番号	薬第18～4号	
	主成分	リン酸アンモニウム(再生消火薬剤を40%以上使用)	
	粒度	180µm以下	
	薬剤質量	20kg	
性能	能力単位	A-10・B-20・C	
	放射時間	約40秒(於20)	
	放射距離	5～10m(於20)	
	使用温度範囲	-30 ～+40	
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))	
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 安全栓を引き抜き、ハンドルレバーを矢印の方向に倒します。 ノズルを火元に向けます。 ノズルレバーをにぎると放射します。 		
宮田工業株式会社			