

仕様明細書

仕様	諸元	名称	機械泡（水成膜）消火器	
		型式（品番）	SFA-3V型	
		型式番号	消第60～49号	
		総質量	約6.7kg	
	容器	全高×全幅	約547mm×約220mm	
		材質及び板厚	SPCC t=1.6mm	
		外径×高さ	127mm×431mm	
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接	
	器	容積	4.5L	
		試験圧力値	2.0MPa（水圧）	
	様	バルブ	材質及び構造	C3771BE レバー開閉式
		キャップ	材質	ADC-12
		ノズル	材質	A6061
			構造	2.6mm吸気発泡ノズル
ホース		内径×長さ	9.5mm×330mm	
		材質	塩化ビニール	
指示 圧力計	鑑定型式番号	鑑圧第10～4号		
	使用圧力範囲	7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa		
消火薬剤	型式番号	薬第60～12号		
	主成分	フッ素系界面活性剤水溶液（紫色液体）		
	pH・比重・凝固点 （於20）	pH：7.70 比重：1.180 凝固点：-20.5 以下		
	薬剤容量（質量）	3.0L（3.54kg）		
性能	能力単位	A-2, B-6		
	放射時間	約30秒（於20）		
	放射距離	4～7m（於20）		
	使用温度範囲	-20～+40		
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装		
	塗料	内面：エポキシ樹脂塗料（茶色、10R 3.5/7.5） 外面：ポリエステル樹脂塗料（赤色、7.5R 4/14）		
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 安全栓を引き抜く。 ホースをはずし、火元に向ける。 レバーを強く握る。 			
宮田工業株式会社				