

仕様明細書

仕様明細書			
諸 元	名 称	機械泡（水成膜）消火器	
	型 式（品 番）	SFA-6V型	
	型 式 番 号	消第 60～50号	
	総 質 量	約11.3 kg	
	全 高 × 全 幅	約605mm × 約220mm	
	容 器	材 質 及 び 板 厚	SPCC t=1.6mm
		外 径 × 高 さ	170mm × 485mm
		接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接
		容 積	9.05 L
	試 験 圧 力 値	2.0 MPa（水圧）	
様	バルブ	材質及び構造 C3771BE レバー開閉式	
	キャップ	材 質 ADC-12	
	ノズル	材 質 A6061	
		構 造 3.0mm吸気発泡ノズル	
	ホース	内 径 × 長 さ 9.5mm × 415mm	
		材 質 塩化ビニール	
	指 示 圧 力 計	鑑 定 型 式 番 号 鑑圧第10～4号	
使 用 圧 力 範 囲 7.0～9.8 × 10 ⁻¹ MPa			
消 火 薬 剤	型 式 番 号 薬第60～12号		
	主 成 分 フッ素系界面活性剤水溶液（紫色液体）		
	pH・比重・凝固点 （於20）	pH：7.70 比重：1.180 凝固点：-20.5 以下	
	薬 剤 容 量（質 量）	6.0 L（7.08 kg）	
性 能	能 力 単 位 A-3, B-12		
	放 射 時 間 約60秒（於20）		
	放 射 距 離 4～7m（於20）		
	使 用 温 度 範 囲 -20～+40		
防 錆	塗 装 方 法 内外面共パーカーライジング後、粉体塗装		
	塗 料 内面：エポキシ樹脂塗料（茶色、10R 3.5/7.5） 外面：ポリエステル樹脂塗料（赤色、7.5R 4/14）		
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全栓を引き抜く。 2. ホースをはずし、火元に向ける。 3. レバーを強く握る。 		