

仕様明細書

| | | | |
|-----------------|--|--|------------------------------|
| 仕様 | 諸元 | 名称 | 機械泡(水成膜)消火器 20L |
| | | 用途 | 業務用 |
| | | 区別 | 蓄圧式 |
| | | 型式(品番) | SFAT20WD |
| | | 型式番号 | 消第23~436号 |
| | | 総質量 | 約43kg |
| | | 全高×全幅 | 約950mm×約367mm×奥行約350mm |
| | 容器 | 材質及び板厚 | SPHC t=2.3mm |
| | | 外径×高さ | φ 236.4mm×約796mm |
| | | 接合方法 | 炭酸ガスアーク突き合せ溶接 |
| | | 容積 | 29.8L |
| | | 耐圧試験圧力値 | 2.0MPa(水圧) |
| | バルブ | 材質及び構造 | A5056・開閉式 黒色アルマイト処理 |
| | キャップ | 材質 | ADC-12 黒色アルマイト処理 |
| | ノズル | 材質 | ADC-12 黒色アルマイト処理 他 |
| | | 構造 | φ 5.0mm 吸気発泡ノズル 把握開閉式 |
| | ホース | 内径×長さ | φ 11.8mm×1500mm |
| | | 材質 | 合成ゴム |
| | 指示 圧力計 | 仕様 | 鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS) |
| | | 使用圧力範囲 | 7.0~9.8×10 ⁻¹ MPa |
| 消火 薬剤 | 型式番号 | 薬第22~10号 | |
| | 主成分 | フッ素系界面活性剤水溶液(紫色液体) | |
| | PH・比重・凝固点 (於20℃) | PH:7.4 比重:1.196 凝固点:-20.5℃以下 | |
| | 薬剤容量(質量) | 20L(23.9kg) | |
| 性能 | 能力単位 | A-6・B-20 | |
| | 放射時間 | 約70秒(於20℃) | |
| | 放射距離 | 4~9m(於20℃) | |
| | 使用温度範囲 | -20℃~+40℃ | |
| 防錆 | 塗装方法 | 内外面共パーカーライジング後、粉体塗装 | |
| | 塗料 | 内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:メラミン系樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6)) | |
| 使用 方法 | 1.安全栓キャップをはずす。 2.押し金具を押す。 3.ノズルレバーをにぎる。 放射中は消火器を倒さないこと。 | | |
| 宮田工業株式会社 | | | |