

仕 様 明 細 書				
仕 様	諸 元	名 称		機械泡(水成膜)消火器 3.0L
		用 途		業務用
		区 別		蓄圧式
		型式(品番)		SFAT3AD
		型式番号		消第23～322号
		総 質 量		約6.2kg
		全高×全幅		約530mm×約200mm
	容 器	材質及び板厚		SPHC t=1.2mm
		外径×高さ		φ127mm×約425mm
		接合方法		炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容 積		4.45L
		耐圧試験圧力値		2.0MPa(水压)
	バルブ	材質及び構造	C3771BE(クロムメッキ処理)・開閉式	
	キャップ	材 質	C3771BE(クロムメッキ処理)	
	ノズル	材 質	A6061 他	
		構 造	φ3.0mm吸気発泡ノズル	
	ホース	内径×長さ	φ9.5mm×330mm	
		材 質	合成ゴム	
	指示 圧力計	仕 様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)	
		使用圧力範囲	7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa	
消 火 薬 剤	型式番号		薬第22～10号	
	主 成 分		フッ素系界面活性剤水溶液(紫色液体)	
	PH・比重・凝固点 (於20)		PH:7.4 比重:1.196 凝固点:-20.5 以下	
	薬剤容量(質量)		3.0L(3.59kg)	
性 能	能力単位		A-2・B-6	
	放射時間		約26秒(於20)	
	放射距離		4～6m(於20)	
	使用温度範囲		-20 ～+40	
防 錆	塗装方法		内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗 料		内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14))	
			外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))	
使 用 方 法	1.安全栓を引き抜く。			
	2.ホースをはずし火元に向ける。			
	3.レバーを強くにぎる。			
宮田工業株式会社				