

仕様明細書

諸 元 容 器	名 称	強化液（中性）消火器（蓄圧式）	
	型 式 （ 品 番 ）	SKN-3A型	
	型 式 番 号	消第 12～20号	
	総 質 量	約6.1 kg	
	全 高 × 全 幅	約530mm×約200mm	
	材 質 及 び 板 厚	SPCC t=1.2mm	
	外 径 × 高 さ	φ127mm×425mm	
	接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接	
	容 積	4.45L	
	試 験 圧 力 値	2.0MPa（水压）	
様	バルブ	材質及び構造	C3771BE・開閉式
	キャップ	材 質	C3771BE
	ノズル	材 質	A6061
		構 造	φ2.6mm霧状放射ノズル
	ホース	内 径 × 長 さ	φ9.5mm×340mm
		材 質	天然ゴム
指 示 圧 力 計	鑑 定 型 式 番 号	鑑圧第11～2号（ブルドン管材質：SUS）	
	使 用 圧 力 範 囲	7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa	
消 火 薬 剤	型 式 番 号	薬第62～2号	
	主 成 分	フッ素系界面活性剤（淡黄色液体）	
	pH・比重・凝固点 （於20℃）	pH：7.60 比重：1.185 凝固点：-20.5℃以下	
	薬 剤 容 量 （ 質 量 ）	3.0L（3.56kg）	
性 能	能 力 単 位	A-2, B-2, C	
	放 射 時 間	約36秒（於20℃）	
	放 射 距 離	5～7m（於20℃）	
	使 用 温 度 範 囲	-20℃～+40℃	
防 錆	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装	
	塗 料	内面：エポキシ樹脂塗料（茶色、10R 3.5/7.5） 外面：ポリエステル樹脂塗料（赤色、7.5R 4/14）	
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全栓を引き抜く。 2. ホースをはずし火元に向ける。 3. レバーを強くにぎる。 		