

仕様明細書

仕様	諸元	名称	強化液(中性)消火器 3.0L マイトウォーター-NT	
		用途	業務用	
		区別	蓄圧式	
		型式(品番)	SKNT3AD	
		型式番号	消第23～215号	
		総質量	約6.2kg	
		全高×全幅	約530mm×約200mm	
	容器	材質及び板厚	SPHC t=1.2mm	
		外径×高さ	127mm×約425mm	
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接	
		容積	4.45L	
		耐圧試験圧力値	2.0MPa(水圧)	
	バルブ	材質及び構造	C3771BE(クロムメッキ処理)・開閉式	
	キャップ	材質	C3771BE(クロムメッキ処理)	
	ノズル	材質	A6061 他	
		構造	2.6mm霧状放射ノズル	
	ホース	内径×長さ	9.5mm×330mm	
		材質	合成ゴム	
	指示 圧力計	仕様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)	
		使用圧力範囲	7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa	
消火 薬剤	型式番号	薬第22～6号		
	主成分	フッ素系界面活性剤(淡黄色液体)		
	PH・比重・凝固点 (於20)	PH:7.60 比重:1.185 凝固点:-20.5 以下		
	薬剤容量(質量)	3.0L (3.56kg)		
性能	能力単位	A-2・B-2・C		
	放射時間	約35秒(於20)		
	放射距離	6～8m(於20)		
	使用温度範囲	-20 ～+40		
防錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、粉体塗装		
	塗料	内面:エポキシ樹脂塗料(茶色、E05-40X近似 (5R4/14)) 外面:ポリエステル樹脂塗料(赤色、E07-30L近似 (7.5R3/6))		
使用 方法	<ol style="list-style-type: none"> 1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。 			
宮田工業株式会社				