

仕 様 明 細 書			
仕 器 様	諸 元	名 称	強化液(中性)1. 0L消火器 NEW Little Fire Pet
		用 途	住宅用
		区 別	蓄圧式
		型式(品番)	SKV1D
		型式番号	消第23～383号
		総 質 量	約2.2kg
		全高×全幅	約376mm×約146mm
	容 器	材質及び板厚	SPCE t=1.0mm
		外径×高さ	φ 85mm×約287mm
		接合方法	炭酸ガスアーク突き合せ溶接
		容 積	1.36L
		耐圧試験圧力値	2.0MPa(水圧)
	バルブ	材質及び構造	C3771B・開閉式
	キャップ	材 質	-
	ノズル	材 質	ポリプロピレン樹脂
		口 径	φ 2.5mm
		構 造	開放式
ホース	内径×長さ	-	
	材 質	-	
指示 圧力計	仕 様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)	
	使用圧力範囲	7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa	
住宅防火安心マーク		住宅用防災機器推奨品 住推7-004号	
消 火 薬 剤	型式番号	薬第20～ 1号	
	主 成 分	酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤	
	pH/比重/凝固点 (於20℃)	pH:7. 2 比重:1. 175 凝固点:-20. 5℃	
	薬剤質量	1.0L(1.18kg)	
性 能	適応火災	普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災	
	放射時間	約12秒(於20℃)	
	放射距離	4～6m(於20℃)	
	使用温度範囲	-20℃～+40℃	
防 錆	塗装方法	内外面共パーカーライジング後、合成樹脂塗料焼付け仕上げ	
	塗 料	内面:エポキシ樹脂塗料(赤錆色、10R 3.5/7.5) 外面:ポリエステル樹脂塗料(アイボリー色、2.5Y 9/3)	
使用 方法	1.安全栓を引き抜く。 2.ノズルを火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。 火元から3m以上離れてから放射を開始してください。		
宮田工業株式会社			