

仕様明細書

仕様	諸元	名称	強化液(中性)消火器 3L (ステンレス製) 【セーフミスト】
		用途	業務用
		区別	蓄圧式
		型式(品番)	SKV3DS
		型式番号	消第23~321号
		総質量	約5.5kg
		全高×全幅	約525mm×約200mm
	容器	材質及び板厚	SUS304 t=1.0mm
		外径×高さ	φ 127mm×約422.5mm
		接合方法	突き合わせ溶接
		容 積	4.58L
		耐圧試験圧力値	1.6MPa(水圧)
	バルブ	材質及び構造	C3771BE(クロムメッキ処理)・開閉式
	キャップ	材 質	C3771BE(クロムメッキ処理)
	ノズル	材 質	ナイロン他
		構 造	φ 2.8mm霧状放射ノズル
	ホース	内径×長さ	φ 8.0mm×310mm
		材 質	合成ゴム
	指示 圧力計	仕 様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)
		使用圧力範囲	0.7~0.98 MPa
	消火薬剤	型式番号	薬第20~1号
主成分		酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤	
pH・比重・凝固点 (於20℃)		pH:7.2 比重:1.175 凝固点:-20.5℃	
薬剤容量(質量)		3.0L (3.53kg)	
性能	能力単位	A-1・B-1・C	
	放射時間	約30秒(於20℃)	
	放射距離	6~7m(於20℃)	
	使用温度範囲	-20℃~+40℃	
防錆	塗装方法		
	塗 料		
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全栓を引き抜く。 2. ホースをはずし火元に向ける。 3. レバーを強くにぎる。 		
宮田工業株式会社			