

仕様明細書

仕様	諸元	名 称	住宅用 強化液 消火器 リトルファイアーペット		
		型 式	SKW-1V型		
		型 式 番 号	消第 1～3号		
		総 質 量	約2.58kg		
		全 高 × 全 幅	約380mm×約140mm		
	容 器	材 質 及 び 板 厚	SPCC t=1.0mm		
		外 径 × 高 さ	φ85mm×284mm		
		接 合 方 法	炭酸ガスアーク突き合わせ溶接		
		容 積	1.36L		
		試 験 耐 圧 値	2.0MPa (水圧)		
	バルブ	材 質 及 び 構 造	C3604 (ニッケルクロムメッキ)		
		キャップ	材 質	—	
		ノズル	材 質	ポリプロピレン樹脂	
			構 造	φ2.8mm 開放式 (霧状)	
	指 示 圧 力 計	鑑 定 型 式 番 号	鑑圧第10～4号		
使 用 圧 力 範 囲		7.0～9.8×10 ⁻¹ MPa			
消火薬剤	型 式 番 号	薬第48～1号			
	主 成 分	炭酸カリウム水溶液 (淡黄色液体)			
	pH・比重・凝固点 (於20℃)	pH: 12.6 比重: 1.38 凝固点: -20.5℃以下			
	薬 剤 容 量 (質 量)	1.0L (1.38kg)			
性 能	適 応 火 災	普通火災・天ぷら油火災・油火災・電気用品火災			
	放 射 時 間	約14秒 (於20℃)			
	放 射 距 離	4～6m (於20℃)			
	使 用 温 度 範 囲	-20℃～+40℃			
防 錆	塗 装 方 法	内外面共パーカーライジング後、内面粉体塗装、外面合成樹脂塗料焼付け仕上			
	塗 料	内面: エポキシ樹脂塗料 (茶色) 外面: メラミン樹脂塗料 (クリーム色)			
その他	住宅防災安心マーク	住宅用防災機器等推奨品 認定番号 住推7-004			
使 用 方 法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全栓を引き抜く。 2. ノズルを火元に向ける。 3. レバーを強くにぎる。 炎から3m前後はなれたところから火元をねらって消火してください。				