

仕様明細書

仕様	諸元	名称	水(浸潤剤等入り)3.0L(ステンレス製) 【クリーンミスト】	
		用途	業務用	
		区別	蓄圧式	
		型式(品番)	SW3DS	
		型式番号	消第23~319号	
		総質量	約5.0kg	
		全高×全幅	約525mm×約200mm	
	容器	材質及び板厚	SUS304 t=1.0mm	
		外径×高さ	φ127mm×約422.5mm	
		接合方法	突き合わせ溶接	
		容積	4.58L	
		耐圧試験圧力値	1.6MPa(水圧)	
	バルブ	材質及び構造	C3771BE(クロムメッキ処理)・開閉式	
	キャップ	材質	C3771BE(クロムメッキ処理)	
	ノズル	材質	ナイロン他	
		構造	φ2.8mm霧状放射ノズル	
	ホース	内径×長さ	φ8.0mm×310mm	
		材質	合成ゴム	
	指示 圧力計	仕様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)	
		使用圧力範囲	0.7~0.98 MPa	
消火 薬剤	型式番号	薬第14~1号		
	主成分	純水		
	pH・比重・凝固点 (於20℃)	pH:7.0 比重:1.005 凝固点:-0.2℃以下		
	薬剤容量(質量)	3.0L(3.0kg)		
性能	能力単位	A-1・C		
	放射時間	約28秒(於20℃)		
	放射距離	6~7m(於20℃)		
	使用温度範囲	0℃~+40℃		
防錆	塗装方法			
	塗料			
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。 			
宮田工業株式会社				