

仕様明細書

仕様	諸元	名称	水(浸潤剤等入り)7.5L(ステンレス製) 【クリーンミスト】	
		用途	業務用	
		区別	蓄圧式	
		型式(品番)	SW8DS	
		型式番号	消第23~435号	
		総質量	約12.2kg	
		全高×全幅	約665mm×約200mm	
	容器	材質及び板厚	SUS304 t=1.5mm	
		外径×高さ	180mm×約561mm	
		接合方法	突き合わせ溶接	
		容積	12.0L	
		耐圧試験圧力値	1.6MPa(水圧)	
	バルブ	材質及び構造	C3771BE(クロムメッキ処理)・開閉式	
	キャップ	材質	C3771BE(クロムメッキ処理)	
	ノズル	材質	A6061	
		構造	3.2mm 霧状放射ノズル(延長パイプ付き)	
	ホース	内径×長さ	8.0mm×340mm	
		材質	合成ゴム	
	指示 圧力計	仕様	鑑定合格品(ブルドン管材質:SUS)	
		使用圧力範囲	7.0~9.8×10 ⁻¹ MPa	
消火 薬剤	型式番号	薬第14~1号		
	主成分	純水		
	pH・比重・凝固点 (於20)	pH:7.0 比重:1.005 凝固点:-0.2 以下		
	薬剤容量(質量)	7.5L (7.5kg)		
性能	能力単位	A-2・C		
	放射時間	約52秒(於20)		
	放射距離	6~8m(於20)		
	使用温度範囲	0 ~+40		
防錆	塗装方法			
	塗料			
使用方法	<ol style="list-style-type: none"> 1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。 			
宮田工業株式会社				